

ED

Dimbaar buisarmatuur Basic Dimmable tubelight BASIC



- ⊕ ELEKTRONISCH DIMBAAR TOT 1%
- ⊕ ZEER ENERGIE ZUINIG
- ⊕ IDEEAAL VOOR KOOISYSTEMEN, HOOFDVERLICHTING EN VOLIÈRES.
- ⊕ ZEER WATER EN STOFDICHT (IP67)
- ⊕ DUURZAAM EN CHEMISCH BESTENDIG ONTWERP
- ⊕ PERFECTE LICHTVERDELING
- ⊕ EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

- ⊕ ELECTRONIC DIMMABLE 1-100 %
- ⊕ MAXIMUM OF ENERGY SAVING
- ⊕ IDEAL FOR VOLIERE AND CAGE SYSTEMS
- ⊕ HIGH PROTECTION CLASS IP67
- ⊕ EASY INSTALLATION - PENDANT, CEILING OR WALL
- ⊕ PERFECT LIGHT DISTRIBUTION
- ⊕ CHEMICAL RESISTANT LONG LIFE SYSTEM


- Ammoniak bestendig, water en stofdichte glazen buisarmatuur
- optionele reflectoren voor perfecte lichtverdeling en hogere efficiency
- energie zuinig hoogfrequent voorschakelapparaat (220-240 VAC)
- 1-10 VDC dimbaar typen 1x18, 1x36, 1x58 en 2x36Watt
- Stekkerbaar voor eenvoudige en snelle montage
- 4 polige aansluiting
- lampen in verschillende kleuren leverbaar

- Ammonia-resistant, dust and watertight real-glass-tubelight
- Insertable light reflectors for better light distribution and more efficiency
- Energy saving electronic ballast 220-240 VAC
- 1-10 V dimmable type 1x18, 1x36, 1x58 and 2x36 W
- Pluggable for easy installation and maintenance
- 4 wire connecting in dimmable version
- Various light colours available

Accessoires | Accessories



- klembeugel met ketting voor hangende montage, KGH | bracket for pendant fixing
- klembeugel met oog voor ophijsysteem, KGZ | bracket for rope lifting
- klembeugel voor wand of plafond montage, KGU PP | bracket for wall/ceiling fixing
- met voormonteerde 5 aderige kabel (2 mtr), CCA-1 | premanufactured flexible cables 5 wire
- Handdraai dimmer, EBP-AP | turn knob adjuster for brightness
- Zonlicht simulatoren, SLS-1/SLS-4 | Sunlight simulator controllers
- Signaalversterker voor computer, IAC-1 | Interface amplifier for PC-controlling
- TL lampen in verschillende kleuren | Fluorescent tubes with different colours
- Verschillende regel systemen | Individual controller panels



Type	A (mm)	B (mm)	W
ED18	1214	567	19
ED36	1764	1177	36
ED58	2089	1477	56
ED 2x36-1	2615	970	65
ED 2x36	3064	1177	71